



H2-ИНА116

Машина укладочная универсальная

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| 1. Производительность теоретическая, банок/мин: | 75, 90, 125 |
| 2. Коэффициент использования теоретической производительности | 0,9 |
| 3. Примененная тара, банки: | |
| по ГОСТ 5981-82 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 21, 22, 38 |
| по ТУ 15-03 407-80 | 1А, 2А, 3А, 8А, 3Р, 8Р |
| инвентарные формы с размерами, мм | |
| диаметр | 83,10 |
| высота | 60,65 |
| 4. Продукт, на котором работает машина | мелкая рыба, тушки, филе, нерыбные объекты (кальмар разделанный, мясо креветки антарктической – криля) |
| 5. Диапазон дозирования, г | 80-370 |
| 6. Объемный расход воды, м ³ /ч, не более | 0,29 |
| Примечание: давление подаваемой воды не лимитируется | |
| В судовых условиях вода забортная | |
| 7. Номинальная мощность электроприемников, кВт, не более | 3,85 |
| 8. Масса машины, кг, не более | 1450 |
| 9. Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |
| 10. Шкаф управления устанавливается отдельно от машины по согласованию с заказчиком | |